



Élevez vos standards de vente

Contrairement à la croyance populaire selon laquelle standard" signifie "moins", notre modèle G-Drink Standard est un distributeur automatique qui ne laisse rien à envier aux autres modèles sur le marché. Équipé des technologies de refroidissement phares de SandenVendo et d'un système de levage vertical, G-Drink Standards est disponible en deux modèles spacieux avec 9 ou 6 sélections par étagère ; chaque modèle est livré avec une nouvelle structure d'éclairage à LED conçue pour améliorer la visibilité des boissons affichées à l'intérieur."

DM9

G-Drink Standard 9 Vertical

	DM9
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 1220 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	9
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 45 / Max. 63
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	504
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX.	450 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1562

* Avec pieds réglables

OPTIONAL

CAISSE CUSTOMISEES
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
 CLAVIER ET INTRODUCTION MONNAIE SECURISES
 KIT FIXATION SOL ET MUR
 PROTECTION SERRURE
 PROTECTION VITRE
 CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
 KITS DE FIXATION
 LABELISATION
 CAISSE A MONNAIE SECURISEE
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE



Élevez vos standards de vente

Contrairement à la croyance populaire selon laquelle "standard" signifie "moins", notre modèle G-Drink Standard est un distributeur automatique qui ne laisse rien à envier aux autres modèles sur le marché. Équipé des technologies de refroidissement phares de SandenVendo et d'un système de levage vertical, G-Drink Standards est disponible en deux modèles spacieux avec 9 ou 6 sélections par étagère ; chaque modèle est livré avec une nouvelle structure d'éclairage à LED conçue pour améliorer la visibilité des boissons affichées à l'intérieur."

DM6

G-Drink Standard 6 Vertical

	DM6
DIMENSIONS H X L X P (mm)	1830* x 940 x 845
POIDS (Net - Machine standard sans option)	295 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTION	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAXI (CANETTES DE 0,33 L)	336
CAPACITÉ MAXI (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	240
PROTOCOLE	Exécutif / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC2
TEMPÉRATURE INTERNE	+2°C jusqu'à +10°C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX.	450 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	D
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum	1330

* Avec pieds réglables

OPTIONAL

CAISSE CUSTOMISÉES
 SERRURE SPÉCIALE CODEE RIELDA
 CLAVIER ET INTRODUCTION MONNAIE SÉCURISÉES
 KIT FIXATION SOL ET MUR
 PROTECTION SERRURE
 PROTECTION VITRE
 CALES DE RÉGLAGE POUR DIFFÉRENTS PRODUITS
 KITS DE FIXATION
 LABELISATION
 CAISSE A MONNAIE SÉCURISÉE
 GROUPE FROID CO2 DISPONIBLE